

Приложение №1
к извещению о проведении
запроса котировок на поставку
*Асфальта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование материала: Смесь асфальтобетонная плотная мелкозернистая тип В марки II по ГОСТ 9128-2013

№	Наименование показателей	Требование ГОСТ 9128-2013
1	Средняя плотность г/см ³	Не нормируется
2	Пористость минерального состава, % по объему	14-19
3	Остаточная пористость, % по объему	2,5-5,0
4	Водонасыщение, % по объему	1,5-4,0
5	Пределы прочности при сжатии, Мпа:	
	При 20°С, не менее	2,2
	При 50°С, не менее	1,0
	При 0°С, не менее	12,0
6	Водостойкость, не менее	0,85
7	Сцепление битума с минеральной частью асфальтобетонной смеси	Соответствие требованиям ГОСТ: 12801, Р28, изм.1

Цена на смесь асфальтобетонную плотную мелкозернистую тип В марки II по ГОСТ 9128-2013, должна быть зафиксирована на 3 (три) месяца 2018 года, с момента заключения договора поставки.

Потребность «смеси асфальтобетонной» на 3 (три) месяца ориентировочно составляет - 260 (двести шестьдесят) тонн.

Условия поставки: Самовывозом, но расположение завода, где производится «смесь асфальтобетонная плотная мелкозернистая тип В марки II по ГОСТ 9128-2013» не должна превышать 25 (двадцать пять) километров от Мясокомбинатского проезда дома 12, г. Чебоксары.

Расстояние от Мясокомбинатского проезда дома 12, города Чебоксары до завода, где производится «смесь асфальтобетонная» должно рассчитываться по дорогам местного или федерального значения которые, покрыты асфальтом.

Начальник ОМТС

А.Ю. Михеев